

**AXIS**

- wysoka dokładność i szybkość ważenia
- solidna, niezawodna konstrukcja
- duży, dobrze widoczny wyświetlacz LCD
- ustawiany kąt obrotu i nachylenia wyświetlacza
- baza danych i funkcje specjalne: sygnalizacja progowa, sumowanie serii ważeń, wpisywana tara, konfiguracja wydruków i inne



BA150C,BA300C - A8

BA30C-BA300C - A6

BA15C-BA60C - A5

seria BA/C

WAGI PLATFORMOWE

wagi z klasą

WAGI PLATFORMOWE seria BA/C

Wagi platformowe serii BA/C to grupa wag przeznaczonych do standardowych zastosowań w przemyśle i handlu.

Wagi cechuje wysoka dokładność i szybkość ważenia. Obsługa wagi jest łatwa i wygodna. Dzięki obrotowemu zamocowaniu miernika wagi jest dobrze widoczny przy każdym ustawieniu wagi. Szalka ze stali o podwyższonej odporności na korozję nałożona jest na platformę z kształtowników stalowych, co zapewnia właściwą sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Dostępne są trzy rozmiary platform oznaczone jako: A5, A6 i A8.

Wszystkie wagi otrzymują wbudowaną bazę danych oraz pełny zestaw funkcji specjalnych:

autozerowanie, liczenie sztuk jednakowych detali, wpisywanie tary, automatyczną transmisję wyników ważenia i inne.

Złącze RS232C pozwala na podłączenie drukarki, etykieciarki lub komputera (w celu drukowania kwitów wagowych, raportów bądź etykiet).

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym. Wzorcowanie lub legalizacja WE () odbywa się na zamówienie.

Opcje na zamówienie:

- szalka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o zwiększonej grubości
- wyświetlacz LED 25mm
- złącze USB, RS485 lub ethernetowe (sieć komputerowa LAN)
- wyjście analogowe 4-20mA lub 0-10V
- zegar wewnętrzny, selekcja progowa (wyjścia transoptorowe), sumowanie serii ważeń i inne funkcje specjalne



Ustawiany kąt nachylenia miernika



Wersja BA/CK z miernikiem na kablu

Rozmiar	Platforma SxD	W	Masa wagi	Wysokość słupka
A5	400x400mm	130mm	11kg	850-870mm
A6	400x500mm	125mm	12kg	850-870mm
A8	500x600mm	150mm	25kg	850-870mm

Dane techniczne

Typ wagi	BA15C BA15CK	BA30C BA30CK	BA60C BA60CK	BA150C BA150CK	BA300C BA300CK
Obciążenie (Max)	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg
Działka odczytowa (d)	5g	10g	20g	50g	100g
	*1-2g	*1-5g	*2-5-10g	*10g	*10g
Działka legalizacyjna(e)	5g	10g	20g	50g	100g
Zakres tarowania	-15kg	-30kg	-60kg	-150kg	-300kg
Klasa dokładności	III				
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C				
Czas ważenia	<3s				
Wymiary platformy	A5	A5, A6, A8			A6, A8
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA / =12V 1,2A				
Stopień ochronny czujnika	IP65				

* bez możliwości legalizacji