


MCW09

WAGA HAKOWA SERII MCW09 "PROFESSIONAL"



Waga hakowa wykonana ze stali nierdzewnej z ochroną IP67 przed kurzem i zachlapaniem, duży wyświetlacz LED o wysokości 40 mm, zapewniający maksymalną widoczność pod każdym kątem i w każdych warunkach oświetleniowych.

Pojedynczy system bezpieczeństwa sprawia, że nadają się one do podnoszenia i ważenia ładunków.

Solidna i niezawodna konstrukcja, nadająca się do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Dzięki niewielkim rozmiarom, wagi hakowe po podwieszeniu nieznacznie zmniejszają wysokość podnoszenia urządzenia dźwigowego.

CRANE SCALE: MAIN FEATURES

- **Pojedynczy system bezpieczeństwa podczas podnoszenia i ważenia ładunku.**
- Zgodnie z dyrektywami 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30 / EU.
- **Niezwykłe jasny, duży czerwony wyświetlacz LED o wysokości 40 mm**, który gwarantuje doskonałą widoczność wskazania masy pod dowolnym kątem, również z dużej odległości przy bezpośrednim świetle słonecznym.
Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz, dobra widoczność również w pełnym słońcu.
- **Regulowana intensywność świecenia LED.**
- **Solidna stalowa konstrukcja ZE STALI NIERDZEWNEJ, stopień ochrony IP67** przetwornika tensometrycznego i elektroniki, przed kurzem, opadami i zachlapaniem.
- **Wyposażone w zatwierdzone kajdany ocynkowane:**
 - GR6 dla MCW09T3
 - GR6 dla MCW09T6
 - GR9 dla MCW09T9
 - GR12 dla MCW09T12
 - GR17 dla MCW09T17
 - GR25 dla MCW09T25
 - GR35 dla MCW09T30
 - GR55 dla MCW09T50
- Kompaktowy rozmiar i niewielka odległość między górną i dolną szekłą.
- Dokładność: +/- 0,05% dla MAX zakresu dla modeli od 3T do 9T
- Dokładność: +/- 0,1% dla MAX zakresu, dla modeli 12T do 50T
- 5-klawiszowa wodoodporna klawiatura: ZERO, AUTOMATYCZNA TARA, TRYB, DRUK i WŁ / WYŁ.
- Programowalny filtr cyfrowy, zapewniający doskonałe wyświetlanie masy w każdych warunkach pracy.
- Programowalna funkcja automatycznego wyłączenia za pomocą klawiatury lub pilota.
- Wyposażony w radiowy 6-klawiszowy pilot zdalnego sterowania.
- Możliwość konfiguracji z interfejsem radiowym - 868 MHz lub WiFi, do połączenia z komputerem lub zdalnym terminalem i drukarką - opcja.
- Akumulator o średniej żywotności około 30 godzin ciągłej pracy.
- Przystosowany do drugiej opcjonalnej, wymiowej baterii do ciągłej pracy 24/7.
- Wyposażony w ładowarkę 230 VAC 50 Hz.
- Programowalna kalibracja cyfrowa i konfiguracja bezpośrednio z klawiatury lub z komputera PC przez Dinitools.
- Zakres temperatury pracy: -10 / + 40 ° C.

OPAKOWANIE ZAWARTE W CENIE

dla pełnej ochrony podczas transportu, waga hakowa dostarczana jest wewnątrz solidnej drewnianej skrzyni, która jest specjalnie dla następujących modeli wag MCW09T12-1, MCW09T17-1, MCW09T25-1, MCW09T30-1, MCW09T50-1.

FUNKCJE ZDALENGO STEROWANIA

Waga hakowa wyposażona jest w pilot zdalnego sterowania, który pozwala na:

- zerowanie;
- tarowanie;
- włączanie / wyłączanie funkcji;
- druk;
- wyłączenie wagi.

DOSTĘPNE FUNKCJE

- PEAK (wyświetlenie maksymalnego wskazania).
- HOLD (zapamiętanie wskazania wagi na wyświetlaczu).
- Sumowanie ważeń
- lb/kg/N konwersja jednostek
- +/- kontrola masy.
- Ważenie procentowe
- liczenie sztuk
- Peer-to-peer.
- Wysoka rozdzielczość wskazań d HR (x 10)

WIDOK BOK



WIDOK TYŁ - AKUMULATOR



WIDOK Z PRZODU



MASA WAGI / ZESTAWU

CODE	WEIGHT (kg)	
	WITHOUT PACKAGING	WITH PACKAGING
MCW09T3	16	17
MCW09T6	17	18
MCW09T9	21	22
MCW09T12	26	55
MCW09T17	36	74
MCW09T25	55	79
MCW09T30	70	108
MCW09T50	137	161

Waga hakowa: posiada bardzo jasny wyświetlacz diodowy o wysokości cyfry 40mm.

DOSTĘPNE WERSJE

MODELE

KOD PRODUCENTA	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
MCW09T3-1	3000	1	1	0,5
MCW09T6-1	6000	2	2	1
MCW09T9-1	9000	5	5	2
MCW09T12-1	12000	5	-	2
MCW09T17-1	17000	10	-	5
MCW09T25-1	25000	10	-	5
MCW09T30-1	30000	20	-	10
MCW09T50-1	50000	20	-	10

(*) Odczyt z rozszerzoną dokładnością d HR (x 10) można uzyskać tylko za pomocą dodatkowej funkcji EHR. Funkcja dostępna jako opcja dodatkowa tylko podczas składania zamówienia. Koszt funkcji EHR - 100 Eur.



TWÓJ ŚWIATOWY PARTNER W WAŻENIU



SIEDZIBA GŁÓWNA:
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano
Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418
Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com